AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Podkładka płaska do manometru, G1/4, stal ocynkowana, pierścień z kraw. uszcz.



Numer artykułu SKU: DR14MANODKA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr eingeschränkt möglich und somit empfehlen wir für die Manometereindichtung die speziell für Manometermontagen entwickelten Profildichtringe. Dichtkantenringe werden üblicherweise in Hydraulik-Schneidringverschraubungen aus Stahl oder Edelstahl verwendet. Diese liegen den Neuverschraubungen bei und sind daher als reine Ersatzteile gedacht.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,002 kg
Wysokość	4,5 mm
Średnica zewnętrzna	10,9 do 11,4 mm
Materiał	stal ocynkowana
Do gwintu	G 1/4
Średnica wewn.	6 mm

Nr kat.	DR14MANODKA
EAN-13	4050571265557

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 13:54