AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką NBR, do gwintu G 1/2



Numer artykułu SKU: DR12HD

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Stal ocynkowana z uszczelka NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, przy poglebieniu: 1000 bar
Zalety:
Po nasadzeniu na gwint pierscien uszczelniajacy podtrzymywany jest przez warge mocujaca, Efekt uszczelniajacy jest niezalezny od momentu dokrecajacego, W dalekim stopniu niewrazliwy na zbyt silne dokrecenie srubunku

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0038 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-30 do +100 °C
Wykonanie	z wkładką NBR
Materiał	stal ocynkowana
Do gwintu	G 1/2
D1	21,5 mm
d2	28,6 mm
S	2 mm
Typ gwintu	calowe

Nr kat.	DR12HD
EAN-13	4050571265168

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 03:54