AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką NBR, do gwintu M 8



## Numer artykułu SKU: DRM8HD

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Stal ocynkowana z uszczelka NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, przy poglebieniu: 1000 bar
Zalety:
Po nasadzeniu na gwint pierscien uszczelniajacy podtrzymywany jest przez warge mocujaca, Efekt uszczelniajacy jest niezalezny od momentu dokrecajacego, W dalekim stopniu niewrazliwy na zbyt silne dokrecenie srubunku

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,0007 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 400 bar |
| **Zakres temperatury** | -30 do +100 °C |
| **Wykonanie** | z wkładką NBR |
| **Materiał** | stal ocynkowana |
| **Do gwintu** | M 8 |
| **D1** | 8,7 mm |
| **d2** | 14 mm |
| **S** | 1 mm |
| **Typ gwintu** | metryczny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DRM8HD |
| **EAN-13** | 4050571270391 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 03:54