



## Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką FKM, do gwintu G 1"



**Numer artykułu SKU:  
DR10HDES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Typ stal ocynkowana: z wkładką NBR (opcjonalnie z wkładką FKM), typ 1.4301: z wkładką FKM  
**Zakres temperatury:** -30°C do maks. +100°C (FKM: -15°C do maks. +200°C)  
**Cisnienie robocze:** 400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, możliwość stosowania do 1000 barów przy pogłębieniu na powierzchni uszczelniającej.  
**Zalety:** Po nasadzeniu na gwint pierścień uszczelniający podtrzymywany jest przez wargę mocująca, Efekt uszczelniający jest niezależny od momentu dokrecającego, W dalekim stopniu niewrażliwy na zbyt silne dokreślenie srubunku

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Cisnienie robocze	250 bar
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Wykonanie	z wkładką FKM
Materiał	14301
Do gwintu	G 1
D1	33,9 mm
d2	42,8 mm
S	2,5 mm
Typ gwintu	calowe

Nr kat.	DR10HDES
EAN-13	4050571888930