



## Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką FKM, do gwintu M 12



**Numer artykułu SKU:  
DRM12HD-V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Typ stal ocynkowana: z wkładką NBR (opcjonalnie z wkładką FKM), typ 1.4301: z wkładką FKM  
**Zakres temperatury:** -30°C do maks. +100°C (FKM: -15°C do maks. +200°C)  
**Cisnienie robocze:** 400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, możliwość stosowania do 1000 barów przy pogłębieniu na powierzchni uszczelniającej.  
**Zalety:** Po nasadzeniu na gwint pierścień uszczelniający podtrzymywany jest przez wargę mocująca, Efekt uszczelniający jest niezależny od momentu dokrecającego, W dalekim stopniu niewrażliwy na zbyt silne dokreślenie śrubunku

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,0013 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Wykonanie	z wkładką FKM
Materiał	stal ocynkowana
Do gwintu	M 12
D1	12,7 mm
d2	19 mm
S	1,5 mm
Typ gwintu	metryczny

Nr kat.	DRM12HD-V
EAN-13	4050571888763