AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką FKM, do gwintu M 18



Numer artykułu SKU: DRM18HD-V

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Typ stal ocynkowana: z wkladka NBR (opcjonalnie z wkladka FKM), typ 1.4301: z wkladka FKM Zakres temperatury: -30°C do maks. +100°C (FKM: -15°C do maks. +200°C) Cisnienie robocze: 400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, mozliwosc stosowania do 1000 barów przy poglebieniu na powierzchni uszczelniajacej. Zalety: Po nasadzeniu na gwint pierscien uszczelniajacy podtrzymywany jest przez warge mocujaca, Efekt uszczelniajacy jest niezalezny od momentu dokrecajacego, W dalekim stopniu niewrazliwy na zbyt silne dokrecenie srubunku

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0027 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Wykonanie	z wkładką FKM
Materiał	stal ocynkowana
Do gwintu	M 18
D1	18,7 mm
d2	26 mm
S	1,5 mm
Typ gwintu	metryczny

Nr kat.	DRM18HD-V
EAN-13	4050571888794

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 03:59