AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pierscień uszczelniający hydrauliki z wkładką FKM, do gwintu M 22



## Numer artykułu SKU: DRM22HD-V

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy: Typ stal ocynkowana: z wkladka NBR (opcjonalnie z wkladka FKM), typ 1.4301: z wkladka FKM Zakres temperatury: -30°C do maks. +100°C (FKM: -15°C do maks. +200°C) Cisnienie robocze: 400 bar D2 = 40, 250 bar D2 > 40, mozliwosc stosowania do 1000 barów przy poglebieniu na powierzchni uszczelniajacej. Zalety: Po nasadzeniu na gwint pierscien uszczelniajacy podtrzymywany jest przez warge mocujaca, Efekt uszczelniajacy jest niezalezny od momentu dokrecajacego, W dalekim stopniu niewrazliwy na zbyt silne dokrecenie srubunku

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,0042 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 400 bar |
| **Zakres temperatury** | -15 do +200 °C |
| **Wykonanie** | z wkładką FKM |
| **Materiał** | stal ocynkowana |
| **Do gwintu** | M 22 |
| **D1** | 22,7 mm |
| **d2** | 30 mm |
| **S** | 2 mm |
| **Typ gwintu** | metryczny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DRM22HD-V |
| **EAN-13** | 4050571888817 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 03:59