AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pierścień uszczelniający hydrauliczny z wkładką NBR, do gwintu M 5



Numer artykułu SKU: DRM5HD

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Stal ocynkowana z uszczelka NBR Zakres temperatury: -20°C do maks. +80°C Cisnienie robocze: 400 bar D2 40, przy poglebieniu: 1000 bar Zalety: Po nasadzeniu na gwint pierscien uszczelniajacy podtrzymywany jest przez warge mocujaca, Efek

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0003 kg
Ciśnienie robocze	400 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-30 do 100 °C
Wykonanie	z wkładką NBR
Długość (S)	1 mm
Materiał	stal ocynkowana
Do gwintu	M 5
Długość (D1)	5,7 mm
Długość (D2)	9 mm
Typ gwintu	metryczny

Nr kat.	DRM5HD

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 03:59