



## Tasma naprawcza 19mmx5mtr., czarna, Standard



**Numer artykułu SKU:  
PB195**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

Typ standard:

Zastosowanie:

Samogrzewalna, nie klejąca się do siebie tasma naprawcza z EPR do prowizorycznego uszczelniania przewodów rurowych (także przewodów chłodniczych i olejowych), osłaniania przewodów hamulcowych, rurowych i elektrycznych, izolacji połączeń elektrycznych i kabli, łączenia w wiązki przewodów rurowych sztywnych i elastycznych oraz do prowizorycznego wykonania uszczelniających pierścieni okrągłych. Tasma ma dobrą odporność na promienie ultrafioletowe.

Obróbka:

Usunąć folię pośrednią, tasma pokrywająca okrecznie lub spiralnie, naciągnięta (rozciągnięcie ok. 250%), aby owinąć przedmiot bez kontaktu ze smarami lub zanieczyszczeniami.

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +130°C (obróbka: 0°C do maks. +35°C)

Wytrzymałość na przebicie:

35 kV/mm

Typ tesa® 4600 Xtreme Conditions

Zastosowanie:

Samogrzewalna tasma naprawcza z silikonu do prowizorycznego, odpornego na zimno i gorąco uszczelniania przewodów rurowych (także przewodów chłodniczych i olejowych), osłaniania przewodów hamulcowych, rurowych i elektrycznych, izolacji połączeń elektrycznych i kabli, łączenia w wiązki przewodów rurowych sztywnych i elastycznych oraz do prowizorycznego wykonania uszczelniających pierścieni okrągłych. Tasma ma dobrą odporność na promieniowanie UV i chemikalia i dostępna jest także w wersji przezroczystej. Jest odporny na rozkład, ma zwiększoną odporność przeciwogniową a mimo to można usuwać go w czysty sposób bez pozostałości.

Obróbka:

Aby owinąć przedmiot usunąć folię pośrednią, tasma pokrywająca okrecznie lub spiralnie, naciągnięta (rozciągnięcie ok. 250%). Zastosowanie także do zanieczyszczonych, nierównych, zaoliwionych lub mokrych powierzchni. Tasmę można obrabiać pod wodą lub w chłodniach.

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +200°C (krótkookresowo: -65°C do maks. +260°C)

Napięcie przebicia:

8 kV

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,06 kg
<b>Kolor</b>	czarna
<b>Długość rolki</b>	5 m
<b>Zakres temperatury</b>	-40 do +130 °C
<b>Szerokość</b>	19 mm
<b>Grubość</b>	1 mm
<b>Wykonanie</b>	standard

<b>Nr kat.</b>	PB195
<b>EAN-13</b>	4050571542511

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 10:09