AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tasma naprawcza 19mmx5mtr., czarna, Standard



Numer artykułu SKU: PB195

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ standard:
Zastosowanie:
Samozgrzewalna, nie klejaca sie do rak tasma naprawcza z EPR do prowizorycznego uszczelniania przewodów rurowych (takze przewodów chlodniczych i olejowych), oslaniania przewodów hamulcowych, rurowych i elektrycznych, izolacji polaczen elektrycznych i kabli, laczenia w wiazki przewodów rurowych sztywnych i elastycznych oraz do prowizorycznego wykonania uszczelniajacych pierscieni okraglych. Tasma ma dobra odpornosc na promienie ultrafioletowe.
Obróbka:
Usunac folie posrednia, tasma pokrywajaca okreznie lub spiralnie, naciagnieta (rozciagniecie ok. 250%), aby owinac przedmiot bez kontaktu ze smarami lub zanieczyszczeniami.
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +130°C (obróbka: 0°C do maks. +35°C)
Wytrzymalosc na przebicie:
35 kV/mm
Typ tesa® 4600 Xtreme Conditions
Zastosowanie:
Samozgrzewalna tasma naprawcza z silikonu do prowizorycznego, odpornego na zimno i goraco uszczelniania przewodów rurowych (takze przewodów chlodniczych i olejowych), oslaniania przewodów hamulcowych, rurowych i elektrycznych, izolacji polaczen elektrycznych i kabli, laczenia w wiazki przewodów rurowych sztywnych i elastycznych oraz do prowizorycznego wykonania uszczelniajacych pierscieni okraglych. Tasma ma dobra odpornosc na promieniowanie UV i chemikalia i dostepna jest takze w wersji przezroczystej. Jest odporny na rozklad, ma zwiekszona odpornosc przeciwogniowa a mimo to mozna usuwac go w czysty sposób bez pozostalosci.
Obróbka:
Aby owinac przedmiot usunac folie posrednia, tasma pokrywajaca okreznie lub spiralnie, naciagnieta (rozciagniecie ok. 250%). Zastosowanie takze do zanieczyszczonych, nierównych, zaoliwionych lub mokrych powierzchni. Tasme mozna obrabiac pod woda lub w chlodniach.
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +200°C (krótkookresowo: -65°C do maks. +260°C)
Napiecie przebicia:
8 kV

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Kolor	czarna
Długość rolki	5 m
Zakres temperatury	-40 do +130 °C
Szerokość	19 mm
Grubość	1 mm
Wykonanie	standard

Nr kat.	PB195
EAN-13	4050571542511

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:19