



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Anaerobowa uszczelka powierzchniowa, Loxeal, 75 ml



Numer artykułu SKU:
28-10/75

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,115 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	2 do 4 N/mm ²
Pojemnik	75 ml
Pojemnik Loctite	50 ml
Opis	elastyczny dla połączeń precyzyjnych

Nr kat.	28-10/75
EAN-13	4050571188436