



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Anaerobowa uszczelka powierzchniowa, Loxeal, 310 ml wkład



Numer artykułu SKU:
59-20/310

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,46 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +180 °C
Maks. szerokość szczeliny	3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	1,8 do 3 N/mm ²
Pojemnik	310 ml wkład
Pojemnik Loctite	300 ml wkład
Opis	na bazie silikonowej, odporny na olej

Nr kat.	59-20/310
EAN-13	4050571205164