



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Anaerobowa uszczelka powierzchniowa, Loxeal, 75 ml



Numer artykułu SKU:
58-14/75

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,13 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	5 do 8 N/mm ²
Pojemnik	75 ml
Pojemnik Loctite	50 ml
Opis	elastyczny ze średnią zdolnością wypełniania szczelin

Nr kat.	58-14/75
EAN-13	4050571204723