

Anaerobowa uszczelka powierzchniowa, Loxeal, 250 ml



Numer artykułu SKU:
58-31/250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOXEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES

OPIS PRODUKTU

Funkcja:

Te płynne tworzywa sztuczne utwardzają się przy odcięciu dopływu powietrza w połączeniu z metalami. Stosuje się je do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowanych, powierzchniowych i spoinowych.

Wskazówka:

Pasywne powierzchnie jak stal szlachetna, chrom, nikiel, cynk lub tworzywa sztuczne powinny być uprzednio posmarowane AKTYWATOREM, co zapewni optymalne wiązanie.

*Podobne właściwości jak typ Loxeal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +180 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	7 do 10 N/mm ²
Pojemnik	250 ml
Pojemnik Loctite	300 ml wkład
Opis	szybkie utwardzanie, odporny na mocne wibracje

Nr kat.	58-31/250
EAN-13	4050571204730