



LOCTITE 574 250 ml - Anaerobowa uszczelka powierzchniowa



Numer artykułu SKU:
574/250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 574 uszczelnia ściśle przylegające złącza sztywnych powierzchni metalowych i złącza kołnierzowe. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Jest odporny na niskie ciśnienia natychmiast po montażu. Zwykle stosuje się go jako uszczelkę formowaną w miejscu do sztywnych złączy kołnierzowych. Ze względu na swoje właściwości tiksotropowe LOCTITE 574 nadaje się do nakładania na każdy rodzaj powierzchni, również powierzchnie sufitowe.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,50 mm
Pojemnik	Tuba 250 ml
Natychmiastowa szczelność	tak
Opis	nadaje się jako uszczelka powierzchniowa do kołnierzy metalowych
Pojemnik Loxeal	250 ml

Nr kat.	574/250
EAN-13	5010266223414