



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

LOCTITE 518 300 ml - Anaerobowa uszczelka powierzchniowa



Numer artykułu SKU:
518/300

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 518 jest jednoskładnikowym, anaerobowym uszczelniaczem o średniej wytrzymałości, który utwardza się przy braku dostępu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapewnia uszczelnienie przy niskim ciśnieniu natychmiast po montażu kołnierzy. Tikotropowe właściwości produktu LOCTITE 518 ograniczają spływanie płynnego produktu. LOCTITE 518 zapewnia dobrą wydajność utwardzania. Działa nie tylko na aktywne metale (np. Stal miękka), ale również na bierne podłoża, takie jak aluminium o niskiej zawartości miedzi. Produkt może być stosowany dla szczelin do 0,25 mm (0,01 cala) i toleruje lekkie zanieczyszczenia. Utwardza się nawet na powierzchniach lekko zanieczyszczonych różnymi olejami, jak np. chłodziwa, smary, płyny antykorozyjne i ochronne czy zmywacze zawierające substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie ściśle dopasowanych połączeń między sztywnymi metalowymi powierzchniami czółowymi i kołnierzami jako uszczelka formowana na miejscu, np. obudowy skrzyni biegów i silnika itp.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,42 kg
Zastosowanie	kołnierze odporne na skręcanie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,50 mm
Pojemnik	300 ml wkład
Natychmiastowa szczelność	tak
Opis	elastyczna uszczelka powierzchniowa do połączeń średniomocnych
Pojemnik Loxeal	250 ml

Nr kat.	518/300
EAN-13	5010266012131

Data wygenerowania podsumowania: 01.09.2026r, g. 23:38