



LOCTITE 542 10 ml - Klej anaerobowy do gwintów, średnio demontowalny



**Numer artykułu SKU:
542/10**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 542 został stworzony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych instalacjach rurowych oraz do uszczelniania metalowych części współosiowych. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom, spowodowanym obciążeniami udarowymi i drganiami. Produkt zapobiega luzowaniu się połączeń i powstawaniu przecieków przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. Tikotropowe właściwości produktu LOCTITE 542 ograniczają spływanie płynnego produktu.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,022 kg
Wytrzymałość	środek
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Pojemnik	10 ml
Natychmiastowa szczelność	nie
Opis	uszczelka do gwintów dla wysokoobciążonych połączeń z gwintem
Prędkość twardnienia	środek
Wielkość gwintu	do 3/4

Nr kat.	542/10
EAN-13	4058093009352