



LOCTITE 586 50 ml - Klej anaerobowy do gwintów, trudno demontowalny



Numer artykułu SKU:
586/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 586 jest metakrylanowym, jednoskładnikowym środkiem anaerobowym do uszczelniania połączeń gwintowych. Utwardza się po odcięciu kontaktu z powietrzem pomiędzy ściśle przylegającymi metalowymi powierzchniami. Jego utwardzona postać to wysokowytrzymałe, termoutwardzalne tworzywo, które uszczelnia złącz rurowe chroniąc je przed poluzowaniem spowodowanym występowaniem niepożądanych zjawisk fizycznych takich jak: drgania, wibracje i wstrząsy. Służy do uszczelniania gwintów przeciw przeciekom wody, oleju i większości materiałów organicznych powszechnego użytku. Produkt przeznaczony do uszczelniania metalowych gwintów, rur i kształtek o średnicy nie większej niż 2".

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Pojemnik	50 ml
Natychmiastowa szczelność	nie
Opis	zalecane do wszystkich gwintów grubozwojnych z metalu
Prędkość twardnienia	środek
Wielkość gwintu	do 2

Nr kat.	586/50
EAN-13	5010266586298