



LOCTITE 572 50 ml - Klej anaerobowy do gwintów, średnio demontowalny



**Numer artykułu SKU:
572/50**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 572 to biały do przydymionego białego, średnio demontowalny uszczelniacz metakrylanowy do połączeń gwintowych do rur i instalacji metalowych. Nadaje się do gwintów grubozwojnych, moment zerwania wynosi 7 Nm. Wolno się utwardza, pozwalając użytkownikowi odpowiednio wyregulować ustawienie złączy. Nadaje się do gwintów o średnicy do M80, a jako produkt tiksotropowy ogranicza rozplýwanie się po aplikacji. Produkt zapobiega luzowaniu się połączeń i powstawaniu przecieków przy obciążeniach statycznych i dynamicznych.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Wytrzymałość	środek
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Pojemnik	50 ml
Natychmiastowa szczelność	nie
Opis	zalecane do wszystkich gwintów grubozwojnych z metalu
Prędkość twardnienia	bardzo wolne
Wielkość gwintu	do 3

Nr kat.	572/50
EAN-13	5010266572321