



LOCTITE 577 250 ml - Klej anaerobowy do gwintów, średnio demontowalny



Numer artykułu SKU:
577/250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 577 jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania metalowych połączeń gwintowych rur i kształtek. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Produkt zapobiega luzowaniu się połączeń i powstawaniu przecieków przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. Tiksotropowe właściwości produktu LOCTITE 577 ograniczają spływanie płynnego produktu. LOCTITE 577 zapewnia trwałe utwardzenie. Działa nie tylko na aktywnych metalach (np. mosiądz, miedź) ale także na pasywnych substratach, takich jak stal nierdzewna czy powierzchnie platerowane.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Wytrzymałość	środek
Zakres temperatury	-55 do +150 °C
Pojemnik	250 ml
Natychmiastowa szczelność	tak
Opis	zabezpieczanie i uszczelnianie gwintów rurowych z metalu
Prędkość twardnienia	środek
Wielkość gwintu	do 3

Nr kat.	577/250
EAN-13	5010266011943