



Gewindedichtfaden, 175 mtr. (Atlas)



**Numer artykułu SKU:
DB55/175**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Włókno do uszczelniania gwintów metalowych i z tworzywa sztucznego. Specjalne do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych i sanitarnych. Zapasowe pakuley, pasty i tasmę PTFE. Można dostosowac do kazdej srednicy rury, ma nieograniczona trwalosc, odporna na prawie wszystkie chemikalia, nie twardnieje i pozostaje zawsze miękka i elastyczna w dopasowaniu, zupełnie pasywna chemicznie niepalna.

Czynniki:

Typ Loctite: Powietrze, woda pitna (maks. 16 bar, maks. +85°C), goraca woda (maks 7 bar, maks. +130°C), gaz (maks. 5 bar, -20°C do + 70°C), tlen (maks. 20 bar, maks. +60°C), oleje przemyslowe, typ alternatywnie: Powietrze, woda pitna, gaz (w postaci gazowej maks. 5 bar, w postaci plynnej maks. 20 bar, -20°C do +125°C), propan, butan, amoniak, wodór, tlen (maks. 30 bar, maks. +100°C - w postaci gazowej ze srodkiem poslizgowym, w postaci plynnej bez srodka poslizgowego), oleje, rozpuszczalniki, kwasy, roztwory soli, paliwa, czynniki chlodnicze, para

Dopuszczenia:

DVGW gaz & goraca woda, zalecenie KTW, WRAS, BAM dla tlenu, (typ Loctite dodatkowo NSF 61, fakultatywnie dostepny typ ASTM F423 para & zimna woda jak również KIWA GASTEC)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Gwint	do 4
Zakres temperatury	-200 do +240 °C
Pojemnik	175 M
Wykonanie	alternatywnie

Nr kat.	DB55/175
EAN-13	4050571245184