



LOCTITE 638 50 ml - Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny, zielony



**Numer artykułu SKU:**  
**638/50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**LOCTITE**

## OPIS PRODUKTU

LOCTITE 638 jest przeznaczony do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm 0,25 mm i gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej. Produkt utwardza się, po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega poluzowaniu się elementów oraz wyciekom powstającym w wyniku działania obciążeń dynamicznych i drgań. LOCTITE 638 zapewnia wysoką wydajność utwardzania. Działa nie tylko na metale aktywne (np. stal miękka), ale również na podłoża pasywne, takie jak stal nierdzewna i powierzchnie platerowane. Produkt zapewnia wysokie parametry użytkowe w wysokich temperaturach i tolerancję na lekkie zaoilejenie. Dopuszczalne jest nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni przez różne oleje, np. smarujące, płyny technologiczne, ciecze antykorozyjne oraz ochronne. Typowe aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałach.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +180 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,25 mm
Pojemnik	50 ml
Opis	specjalny produkt do łączenia
Pojemnik Loxeal	50 ml
Siła rąk	4 min

Nr kat.	638/50
EAN-13	5010266006635

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:33