

LOCTITE 638 250 ml - Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny, zielony



Numer artykułu SKU:
638/250

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LOCTITE

OPIS PRODUKTU

LOCTITE 638 jest przeznaczony do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina złącza może osiągać 0,25 mm. Produkt utwardza się, po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega poluzowaniu się elementów oraz wyciekom powstającym w wyniku działania obciążeń dynamicznych i drgań. LOCTITE 638 zapewnia wysoką wydajność utwardzania. Działa nie tylko na metale aktywne (np. stal miękka), ale również na podłoża pasywne, takie jak stal nierdzewna i powierzchnie platerowane. Produkt zapewnia wysokie parametry użytkowe w wysokich temperaturach i tolerancję na lekkie zaoilejenie. Dopuszczalne jest nieznaczne zanieczyszczenie powierzchni przez różne oleje, np. smarujące, płyny technologiczne, ciecze antykorozyjne oraz ochronne. Typowe aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei w obudowach i na wałach.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Wytrzymałość	wysokie
Zakres temperatury	-55 do +180 °C
Maks. szerokość szczeliny	0,25 mm
Pojemnik	250 ml
Opis	specjalny produkt do łączenia
Pojemnik Loxeal	250 ml
Siła rąk	4 min

Nr kat.	638/250
EAN-13	5010266006437

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 19:05