

Kotwa do dużych obciążeń FISCHER FAZIIK 10x20 mm, 85 mm długość, Stal szlachetna



Numer artykułu SKU:
DUBELFAZ10/20KES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Krótkie bolce ze zredukowaną głębokością kotwienia są opłacalnym wyborem ze względu na wielorakie zastosowania, np. zamocowania tras kablowych i konstrukcji montażowych do fasad. Do zamocowania większych obciążeń w pękniętym betonie (strefa rozciągania) i niepękniętym betonie (strefa ściskania). Typ FAZ II K nadaje się zarówno do montażu wstępnego jak i przelotowego.

Zalecane momenty obrotowe przy kotwieniu:

Ø 10: 45 Nm, Ø 12: 60 Nm

Zalety:

Właściwości wersji K minimalizują w znacznym stopniu nakład pracy wiertła, jak również uderzenia młota przy wbijaniu kotew, co oszczędza energię i skraca czas montażu. Mała głębokość wiercenia przy wersji K umożliwia szybki montaż i redukuje liczbę trafień w zbrojenie.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Gwint	M 10 x 43
Średnica wiertła	10 mm
Materiał	stal szlachetna A4
Długość kotwy	85 mm
min. głębokość kotwienia (hef)	40 mm
min. głębokość otworu wierconego przy montażu przelotowym (h2)	75 mm
Maks. długość użytkowa	20 mm

Nr kat.	DUBELFAZ10/20KES
EAN-13	4050571842871