AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kotwa wysokiej jakosci FISCHER FH II, otw. Ø 12mm, M 6



**Numer artykułu SKU: DUBELFH12/M6IES**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

fischer

## OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zamocowania wiekszych obciazen w peknietym betonie (strefa rozciagania) i niepeknietym betonie (strefa sciskania) Gwint wewnetrzny dla srub dostepnych w handlu i trzpieni gwintowanych. Przez wizualna kontrole osadzanie odbywa sie zgodnie z warunkami atestȩw bez klucza dynamometrycznego. Demontaz nie narusza powierzchni i daje mozliwosc ponownego zastosowania punktu mocujacego (optymalna elastycznosc).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,049 kg |
| **Wykonanie** | stal szlachetna A4 |
| **VPE** | 25 |
| **Średnica wiertła** | 12 mm |
| **Gwint wewn.** | M 6 |
| **min. głębokość otw.** | 85 mm |
| **Długość kółka** | 77,5 mm |
| **Głębokość wkręcania** | 16 do 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DUBELFH12/M6IES |
| **EAN-13** | 4050571842925 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 04:58