



Kotwa wysokiej jakości FISCHER FH II, otw. Ø 15mm, M 10



Numer artykułu SKU:
DUBELFH15/M10IES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Do zamocowania większych obciążeń w pękniętym betonie (strefa rozciągania) i niepękniętym betonie (strefa sciskania) Gwint wewnętrzny dla grub dostępnych w handlu i trzpieni gwintowanych. Przez wizualną kontrolę osadzanie odbywa się zgodnie z warunkami atestów bez klucza dynamometrycznego. Demontaż nie narusza powierzchni i daje możliwość ponownego zastosowania punktu mocującego (optymalna elastyczność).

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Waga | 0,085 kg |
| Wykonanie | stal szlachetna A4 |
| VPE | 25 |
| Średnica wiertła | 15 mm |
| Gwint wewn. | M 10 |
| min. głębokość otw. | 95 mm |
| Długość kółka | 90 mm |
| Głębokość wkręcania | 15 do 25 mm |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | DUBELFH15/M10IES |
| EAN-13 | 4050571842949 |