AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kotwa wysokiej jakosci FISCHER FH II, otw. Ø 15mm, M 12



Numer artykułu SKU: DUBELFH15/M12IES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

fischer

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
Do zamocowania wiekszych obciazen w peknietym betonie (strefa rozciagania) i niepeknietym betonie (strefa sciskania) Gwint wewnetrzny dla srub dostepnych w handlu i trzpieni gwintowanych. Przez wizualna kontrole osadzanie odbywa sie zgodnie z warunkami atestȩw bez klucza dynamometrycznego. Demontaz nie narusza powierzchni i daje mozliwosc ponownego zastosowania punktu mocujacego (optymalna elastycznosc).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Wykonanie	stal szlachetna A4
VPE	20
Średnica wiertła	15 mm
Gwint wewn.	M 12
min. głębokość otw.	95 mm
Długość kółka	90 mm
Głębokość wkręcania	17 do 25 mm

Nr kat.	DUBELFH15/M12IES
EAN-13	4050571842956

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 05:08