AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

O-ring, 49,50x3,00 mm, EPDM (70A)



Numer artykułu SKU: OR49,5X3EP

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

znormalizowane wg DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Materialy: NBR (70 Shore A) -N: Zakres temperatury: -25°C do maks. +100°C, FPM* (Viton, 80 Shore A) -V: Zakres temperatury: -15°C do maks. +200°C, EPDM (70 Shore A) -EP: Zakres temperatury: -45°C do maks. +130°C Zastosowanie: NBR: Standardowy material na o-ringi o szerokim zakresie zastosowan. Odpornosc na oleje, smary i wode (do +80°C). Brak odpornosci na paliwa o wysokiej zawartosci substancji aromatycznych i plyny hamulcowe na bazie glikolu FKM : odporny na wysoka temperature i chemikalia. Nieodporny na wode goraca, pare wodna, plyny hamulcowe na bazie glikolu i kwasów nieorganicznych. EPDM: Jest odporny na goraca wode, pare wodna i chemikalia. Specjalnie do lugów odciekowych i rozcienczonych kwasów. Nieodporny na produkty na bazie olejów mineralnych i paliwa. *kolor czarny (zielony na zapytanie)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0015 kg
Zakres temperatury	-45 do +130 °C
Średnica wewnętrzna	49,50 mm
Materiał	EPDM (70A)
Średnica żyłki	3 mm

Nr kat.	OR49,5X3EP
EAN-13	4050571011024

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 12:58