AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

O-ring, 133,00x5,00 mm, FPM (80A)



Numer artykułu SKU: OR133X5V

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

znormalizowane wg DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518
Materialy:
NBR (70 Shore A) -N: Zakres temperatury: -25°C do maks. +100°C, FPM* (Viton, 80 Shore A) -V: Zakres temperatury: -15°C do maks. +200°C, EPDM (70 Shore A) -EP: Zakres temperatury: -45°C do maks. +130°C
Zastosowanie:
NBR: Material standardowy na pierscienie zaciskowe okragle z szerokim obszarem zastosowania przy cisnieniach statycznych do ok. 100 bar. Odporny na oleje, smary i wode (bis +80°C). Nieodporny na paliwa z duza zawartoscia weglowodorów aromatycznych i plyny hamulcowe na bazie glikolu.
FPM (Viton): odporny na wysoka temperature i chemikalia. Nieodporny na wode goraca, pare wodna, plyny hamulcowe na bazie glikolu i kwasów nieorganicznych.
EPDM: Jest odporny na goraca wode, pare wodna i chemikalia. Specjalnie do lugów odciekowych i rozcienczonych kwasów. Nieodporny na produkty na bazie olejów mineralnych i paliwa.
*kolor czarny (zielony na zapytanie)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,016 kg
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Średnica wewnętrzna	133 mm
Materiał	FKM (80A)
Średnica żyłki	5 mm

Nr kat.	OR133X5V
EAN-13	4050571045074

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 06:10