AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka bezpieczna NW7,2, G1/2" GW, Oetiker



Numer artykułu SKU: KDGISI12NW7

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz niklowany, stal niklowana, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Cisnienie robocze:
0 - 12 bar (Eco: do maks. 8* bar)
Przeplyw:
1800 l/min (Eco: 1100 l/min) (cisnienie wejsciowe: 6 bar, spadek cisnienia: 0,5 bar)
Funkcja:
Sprzeganie nastepuje podobnie jak w zlaczach standardowych przez wetkniecie zlaczki wtykowej do gniazda zlacza. Rozlaczenie nastepuje w 2 krokach: Odsuniecie tuleji odblokowujacej zamyka gniazdo zlacza i odpowietrza sie wtyk lacza, podczas gdy ten jest jeszcze podtrzymywany w gniezdzie zlacza. Pociagniecie tuleji odblokowujacej powoduje wtedy zwolnienie wtyczki. Zapobiega to niebezpiecznemu efektowi uderzenia-trzepotania.
Zalety:
nie ma niebezpieczenstwa odniesienia obrazen przy odblokowaniu zlacza, poniewaz wtyczka nie odbija, latwa obsluga (odblokowanie jak w zlaczach standardowych)
*Odpowiada statycznemu cisnieniu roboczemu 35 bar (bez pulsacji)
Zalecenie:
uzywac wtyków zlacza ze stali hartowanej!
kompatybilny z **:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Ciśnienie robocze	0 do 12 bar
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Rzeczywista średnica nominalna	7,8 mm
Wersja	standard

Nr kat.	KDGISI12NW7
EAN-13	4050571397036

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:02