



Tulejka rozprężna EAMH-145-12-C34-P (1354108) serii EAMH - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034459

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 degC
Masowy moment bezwładności	43.9 kgmm ²
Waga produktu	338 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	145
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	338 g
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Masowy moment bezwładności	43.9 kgmm ²

Nr kat.	OT-FESTO034459
EAN-13	4052568230890

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:02