



Tulejka rozprężna EAMH-50-8-C13.6-P (1354094) serii EAMH - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034465

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	50
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 degC
Masowy moment bezwładności	0.35 kgmm ²
Waga produktu	16 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	50
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	16 g
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Masowy moment bezwładności	0.35 kgmm ²

Nr kat.	OT-FESTO034465
EAN-13	4052568105471

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:34