



Tulejka rozprężna EAMH-60-8-C18.1-P (1354097) serii EAMH - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO034470

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkość | 60 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 6000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 degC |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Masowy moment bezwładności | 1.53 kgmm ² |
| Waga produktu | 41 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia | -10 °C do 60 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Wielkość | 60 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Waga produktu | 41 g |
| Maks. liczba obrotów | 6 000 1/min |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Masowy moment bezwładności | 1.53 kgmm ² |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO034470 |
| EAN-13 | 4052568105501 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:56