



Zawór kulowy, stal nierdzewna, Eco-Line, G 3/8, PN63



Numer artykułu SKU:
KH38ESE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: teflon (PTFE) (15% GF),
rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatury:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, para, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja:

deklaracja zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

- długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3,
- rączką można blokować
- kłódka: należy stosować kłódki **VHS 30** dla G 2-1/2", **VHS 40** dla G 3"

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	12,5 mm
L	60 mm
H	59 mm
Gwint R	100 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH38ESE
EAN-13	4050571421151

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:35