



## Zawór kulowy, stal nierdzewna, Eco-Line, G 3", PN63



Numer artykułu SKU:  
**KH30ESE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: teflon (PTFE) (15% GF),  
rączka: stal nierdzewna 1.4301

#### Zakres temperatury:

-20°C do +200°C

#### Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, para, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

#### Opcja:

deklaracja zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety:

- długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3,
- rączką można blokować
- kłódka: należy stosować kłódki **VHS 30** dla G 2-1/2", **VHS 40** dla G 3"

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	8 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	76 mm
L	205 mm
H	146 mm
Gwint R	250 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH30ESE
EAN-13	4050571419264

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:15