



Mocowanie profilowane EAHF-L2-25-P-D2 (4759748) serii EAHF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO072318**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Waga produktu	24 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Wielkość	25
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	24 g
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany

Nr kat.	OT-FESTO072318
EAN-13	4052568291983

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:11