



Mocowanie profilowane EAHF-V2-80/100-P (1547780) serii EAHF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039056**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

3 - silne obciążenie korozyjne

Zgodność z LABS

VDMA24364-B2-L

Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki

Klasa Cleanroom

Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1

Waga produktu

570 g

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Waga produktu	570 g

Nr kat.	OT-FESTO039056
EAN-13	4052568238254

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:51