



## Silnik skokowy EMMS-ST-28-L-S (1451384) serii EMMS - Festo



Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO034671**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Do prostych zadań pozycjonowania o ograniczonych wymaganiach: seria wydajnych silników skokowych w hybrydowej technologii dwufazowej.

- Małe skoki i duże momenty napędowe dzięki 2-fazowej technologii hybrydowej
- Zoptymalizowana technika podłączeniowa
- Cztery wielkości z kołnierzem o wymiarach 28, 42, 57 i 87
- 28 typów dostępnych w magazynie
- Z enkoderem inkrementalnym do pracy w pętli zamkniętej
- Stopień ochrony IP40 (wałek silnika), IP54 (wielkość 42, 27, 87: obudowa silnika i przyłącze wtykowe), IP65 (wielkość 28: obudowa silnika i przyłącze wtykowe)
- Opcjonalnie z hamulcem

### Dane techniczne

Temperatura otoczenia	-10 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	0 - 85%
Spełnia normę	IEC 60034
Klasa izolacji	B
Klasa termiczna wg EN 60034-1	B
Klasa ratingowa zgodnie z EN 60034-1	S1
Stopień ochrony	IP65
Przyłącza elektryczne	Wtyczka
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Znamionowe napięcie robocze DC	48 V
Moment trzymający silnika	0.09 Nm
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Kąt skoku pełnego kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	+ -5%
Prąd znamionowy, silnik	1.4 A
Stała napięcia, faza	6 mV/min
Rezystancja uzwojenia faza	2.3 Ohm
Indukcyjność uzwojenia faza na każdą pojedynczą fazę (nieskojarzona)	1.4 mH
Masowy moment bezwładności wirnika	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Całkowity wyjściowy moment bezwładności	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Waga produktu	268 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	7 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	20 N

---

## DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie robocze DC	48 V
Masowy moment bezwładności wirnika	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Indukcyjność uzwojenia fazy	1.4 mH
Oporność uzwojenia fazy	2.3 Ohm
Napięcie stałe, faza	6 mVmin
Moment trzymania silnika	0.09 Nm
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	20 N
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	7 N
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Klasa temperaturowa zgodnie z EN 60034-1	B
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC, Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Prąd znamionowy silnika	1.4 A
Temperatura otoczenia	-10 °C do 50 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 85 %
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Waga produktu	268 g
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z normą	IEC 60034
Kąt kroku przy pełnym kroku	1.8 deg
Tolerancja kąta kroku	±5 %
Klasa izolacji	B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
Stopień ochrony	IP65

Nr kat.	OT-FESTO034671
EAN-13	4052568232962