



Manometr tablicowy glicerynowy D63, 0 - 16 bar



**Numer artykułu SKU:
MFRE1663GLYCRE**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, przyłącze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan, palak mocujący: Stal ocynkowana

Przyłącze gwintowane:

G 1/4"* , z tyłu centryczny

Klasa:

1.6

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

Stopień ochrony:

IP 65

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|-------------|
| Waga | 0,23 kg |
| Zakres wskazań | 0 do 16 bar |
| Podziałka skali | 0,5 bar |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | MFRE1663GLYCRE |
| EAN-13 | 4050571490942 |