



## Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, -1 do 0 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSE-163GLYCRE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: 1.4301, pierścien przedni: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop Cu, wziernik: Poliweglan (Ø 100: szkło płaskie do instrumentów)

Przylacze gwintowane:

G 1/4" z tyłu, centryczny (Ø 100: G 1/2" z tyłu, mimosrodowy)

Klasa:

1.6 (Ø 100: 1.0)

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)

Stopień ochrony:

IP 65

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	-1 do 0 bar
Podziałka skali	0,05 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE-163GLYCRE
EAN-13	4050571502782