



## Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, 0 - 25 bar



**Numer artykułu SKU:  
MSE2563GLYCRE**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: 1.4301, pierścien przedni: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop Cu, wziernik: Poliweglan (Ø 100: szkło płaskie do instrumentów)

Przylacze gwintowane:

G 1/4\*\* z tyłu, centryczny (Ø 100: G 1/2\*\* z tyłu, mimosrodowy)

Klasa:

1.6 (Ø 100: 1.0)

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)

Stopień ochrony:

IP 65

\*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 25 bar
Podziałka skali	1 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE2563GLYCRE
EAN-13	4050571503093