AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, 0 - 160 bar




## Numer artykułu SKU: MSE16063GLYCRE

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: 1.4301, pierscien przedni: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop Cu, wziernik: Poliweglan (Ø 100: szklo plaskie do instrumentów)
Przylacze gwintowane:
G 1/4"* z tylu, centryczny (Ø 100: G 1/2"* z tylu, mimosrodowy)
Klasa:
1.6 (Ø 100: 1.0)
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)
Stopien ochrony:
IP 65
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,21 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Zakres wskazań** | 0 do 160 bar |
| **Podziałka skali** | 5 bar |
| **Średnica** | 63 mm |
| **Rodzaj gwintu** | G |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MSE16063GLYCRE |
| **EAN-13** | 4050571502706 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:13