AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr tablicowy glicerynowy z kołnierzem D63, 0 - 1000 bar



Numer artykułu SKU: MSE100063GLYCRE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: 1.4301, pierscien przedni: 1.4301, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop Cu, wziernik: Poliweglan (Ø 100: szklo plaskie do instrumentów)
Przylacze gwintowane:
G 1/4"* z tylu, centryczny (Ø 100: G 1/2"* z tylu, mimosrodowy)
Klasa:
1.6 (Ø 100: 1.0)
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI, (Ø 100: wskazanie w bar)
Stopien ochrony:
IP 65
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 1000 bar
Podziałka skali	50 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE100063GLYCRE
EAN-13	4050571502218

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:13