Elektrozawór 2/2 (NC) G 1-1/2", 0,5 - 16 bar, 24 V DC, Eco-Line



Numer artykułu SKU: SLP112ES24V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4408, części wewnętrzne: stal nierdzewn, uszczelka: Viton

Współczynnik przepływu Kv* - od 3.2 l/min do 684 l/min

Zakres temperatur:
-20°C do +120°C, temperatura otoczenia: +65°C

Medium robocze
Sprężone powietrze, gazy neutralne, media neutralne rozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: z magnesem do góry

Napięcia sterujące: Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zapytanie

Pobór mocy przez cewkę: dla prądu stałego (DC) - 13 W, dla prądu przemiennego (AC) - 22 VA

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopien ochrony: IP 65

Forma konstrukcyjna elektromagnesu: P

Wielkość wtyczki: 3

Zakres dostawy: zawory 2/2 nierdzewne dostarczane są z wtyczką i cewką

***** - przepływ wody o temp. +20°C, ciśnienie 1 bar na wlocie zaworu, wylot wolny, przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe

---

DANE TECHNICZNE

Waga	2,6 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 16 bar
Gwint	1-1/2
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie	24 V DC
Wartość KV	427 l/min
DN	40 mm
L	131 mm

Nr kat.	SLP112ES24V=
EAN-13	4050571631208

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:06