AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 (NC) G 3/4", 0,5 - 16 bar, 12 V DC, Eco-Line



Numer artykułu SKU: SLP34ES12V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: 1.4408, czesci wewnetrzne: Stal szlachetna, uszczelka: Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +120°C otoczenie: maks. +65°C
Pobór mocy:
Prad staly: 13 W, prad zmienny: 22 VA (dociagniecie: 40 VA)
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne, neutralne czynniki rozcienczone, inne czynniki na zapytanie
Pozycja montazowa:
Ze stojacym magnesem
Napiecia:
Standard: 24 V=, 230 V AC, na zyczenie: 12 V=, 24 V AC
Stopien ochrony:
IP 65
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.
Uwaga:
Zawory z serwosterowaniem wymagaja do otwierania i zamykania róznice cisnienia miedzy wejsciem a wyjsciem zaworu. Róznica cisnien podana jest jako cisnienie minimalne. Jezeli w zaworze dochodzi do wyrównania cisnienia, np. na skutek tego, ze na wyjsciu zaworu nie zuzywa sie lub zuzywa sie bardzo malo czynnika, zawór przestaje funkcjonowac (otwiera sie i zamyka w sposób nie w pelni kontrolowany).
*przeplyw wody przy +20øC, 1 bar cisnienia na wejsciu zaworu, swobodny wylot. przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x Pwejscie, jesli Pwyjscie Pwejscie/2 (Pwejscie i Pwyjscie to wartosci absolutne w bar.)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 16 bar
Gwint	3/4
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie	12 V DC
Wartość KV	108 l/min
DN	20 mm
L	75 mm

Nr kat.	SLP34ES12V=
EAN-13	4050571631758

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:20