



Moduły multi-pin VABE-S6-1LT-C-M1-S37 (543414) serii VABE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023548**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 w przypadku zaworów bistabilnych
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	459 g
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Materiał pokrywy	PA
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Waga produktu	459 g
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 przy zaworach bistabilnych, 32 przy zaworach monostabilnych
Sterowanie elektryczne	Multipin
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO023548
EAN-13	4052568091293

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:41