



## Moduły multi-pin VABE-S6-LT-C-S10-R5 (549047) serii VABE - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO025998**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	10 w przypadku zaworów bistabilnych
Maks. prąd całkowity	10 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	790 g
Liczba przyłączy elektrycznych	10
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Przyłącze elektryczne	5-pin
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Materiał pokrywy	PA
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Przyłącze elektryczne	5-pin, M12, Wtyczka
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Waga produktu	790 g
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Maks. liczba pozycji zaworowych	10 przy zaworach bistabilnych, 20 przy zaworach monostabilnych
Sterowanie elektryczne	Multipin
Maks. całkowity prąd	10 A
Liczba przyłączy elektrycznych	10

Nr kat.	OT-FESTO025998
EAN-13	4052568190316

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:27