



Moduły multi-pin VABE-S6-LT-C-S6-R5 (549046) serii VABE - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO026167

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 w przypadku zaworów monostabilnych
Maks. prąd całkowity	10 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	760 g
Liczba przyłączy elektrycznych	6
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Przyłącze elektryczne	5-pin
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Materiał pokrywy	PA
Stopień ochrony	IP65, NEMA 4
Przyłącze elektryczne	5-pin, M12, Wtyczka
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Waga produktu	760 g
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 przy zaworach monostabilnych, 6 przy zaworach bistabilnych
Sterowanie elektryczne	Multipin
Maks. całkowity prąd	10 A
Liczba przyłączy elektrycznych	6
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO026167
EAN-13	4052568190309