



Chwytnak równoległy HGPM-08-EO-G8 (197560) serii HGPM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008840**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Mikrochwytnak do najmniejszych przestrzeni montażowych w małych i poręcznych konstrukcjach. Z kołnierzem lub kołnierzem zaciskowym.

- Mikrochwytnak: kompaktowa, zwarta konstrukcja
- Wszechstronny dzięki możliwości montażu różnych szczęk zewnętrznych
- Chwytnak jednostronnego działania, opcjonalnie z otwartymi (NO) lub zamkniętymi (NC) szczękami chwytaka
- Opcje montażu z króćcem zaciskowym, z montażem kołnierzowym, z kompensacją skoku Z

Dane techniczne

Wielkość	8
Skok na szczękę chwytającą	2 mm
Maks. zamiennosc	0.2 mm
Maks. luz kątowy szczęk chwytaka ax, ay	0.5 deg
Maks. luz szczęk chwytających Sz	0.03 mm
Symetria obrotowa	0.15 mm
Dokładność powtarzalności chwytaka	0.05 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Typ napędu	pneumatyczny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Funkcja chwytaka	Równoległe

Zabezpieczenie siły chwytania	brak
Konstrukcja	Równia pochyła
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00991897
Ciśnienie robocze	4 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.9 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.3 ms
Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka	5 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	1 - niskie obciążenie korozyjne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	VDMA24364-B2-L
Zgodność z LABS	5 degC
Temperatura otoczenia	16 N
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwieranie	8 N
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie	0.00573 kgcm ²
Masowy moment bezwładności	10 N
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna	0.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	0.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny	0.1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz statyczny	11 g
Waga produktu	zaciskany
Typ mocowania	M3
Przyłącze pneumatyczne	Zgodność z dyrektywą RoHS
Informacja o materiałach	Polioksymetylen
Materiał zaślepki	Stop aluminium, anodowany
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał szczęk chwytaka	

DANE TECHNICZNE

Wielkość	8
Konstrukcja	równia pochyła
Maks. moment na szczękę chwytaka Mz, statyczny	0,1 Nm
Tryb pracy	jednostronnego działania, normalnie otwarty
Uwagi odnośnie medium roboczego	możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 - niska odporność na korozję
Przylączy pneumatyczne	M3
Waga produktu	11 g
Maks. dokładność zamiennosci	0,2 mm
Maks. moment na szczękę chwytaka Mx, statyczny	0,1 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka My, statyczny	0,1 Nm
Powtarzalność	<= 0,05 mm
Siła chwytania na szczękę chwytaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	8 N
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,9 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,3 ms
Symetria osiowa	0,15 mm
Maks. siła na szczękę chwytaka Fz, statyczna	10 N
Materiał szczęk chwytaka	stal wysokostopowa
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	16 N
Uwaga dotycząca materiałów	nie zawierają miedzi i PTFE
Ciśnienie robocze	4 do 8 bar
Temperatura otoczenia	5 do 60 °C
Materiał pokrywy	POM
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	płaszczyzna pochylona
Sposób montażu	zamocowany
Sygnalizacja położenia	bez
Przylączy pneumatyczne	M3
Medium robocze	sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał obudowy	stop aluminium anodowany
Skok na szczękę chwytaka	2 mm
Liczba szczęk	2
Funkcja chwytaka	równoległy
Dokładność powtarzalności	0 do 0,05 mm
Tworzywo obudowy	kuty stop aluminium, anodowany
Zasada działania	jednokierunkowo otwarty

Nr kat.	OT-FESTO008840
EAN-13	4052568160579