



Chwytek kątowy DHWS-10-A (1310177) serii DHWS - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO032860

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przeznaczony do wielu różnych zastosowań: standardowy chwytek DHWS oferuje dużą siłę chwytu. Umożliwia chwytanie zewnętrzne i wewnętrzne

- Lepsze prowadzenie szczęk chwytających
- Wewnętrzny stały dławik, dzięki czemu zewnętrzny dławik jest w 80% przypadków zbędny
- Szczelinowy system prowadzenia
- Maks. dokładność powtarzalności
- Może być stosowany jako chwytek dwustronnego lub jednostronnego działania
- Wersja jednostronnego działania lub z zabezpieczeniem siły chwytania, sprężyna zamyka szczęki (NC)
- Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
- Wiele opcji montażu na napędach

Dane techniczne

Wielkość	10
Maks. zamienność	0.2 mm
Maks. kąt otwarcia	40 deg
Symetria obrotowa	0.2 mm
Dokładność powtarzalności chwytaka	0.04 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania

Funkcja chwytaka	Wspornik
Konstrukcja	Dźwignia
Sygnalizacja położenia	dla czujnika Hall'a
Symbol	00991894
Ciśnienie robocze	2 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	22 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	5 degC
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	43 Ncm
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie	30 Ncm
Masowy moment bezwładności	0.03 kgcm ²
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna	25 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	0.6 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny	0.6 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz statyczny	0.6 Nm
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wew. i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zaślepki	PA
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Wielkość	10
Konstrukcja	dźwigniowa
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz, statyczny	0,6 Nm
Uwagi odnośnie medium roboczego	możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – niska odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	M3
Waga produktu	40 g
Maks. dokładność zmienności	<= 0,2 mm
Masowy moment bezwładności	0.03 kg cm ²
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	0,6 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny	0,6 Nm
Tryb pracy	dwustronnego działania
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	<= 4 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	22 ms
Symetria osiowa	<= 0,2 mm
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	25 N
Materiał szczęk chwytaka	stal wysokostopowa
Maks. kąt otwarcia	40 deg
Całkowity moment chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	43 Ncm
Całkowity moment chwytu przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	30 Ncm
Uwaga dotycząca materiałów	zgodne z RoHS
Ciśnienie robocze	2 do 8 bar
Temperatura otoczenia	5 do 60 °C
Materiał pokrywy	PA
Pozycja montażowa	dowolna
Wymagania dla medium roboczego i sterującego	możliwość pracy w oleju (wymagana przy dalszej eksploatacji)
Rodzaj konstrukcji	dźwigniowy
Sposób montażu	gwint wewnętrzny i tulejka centrująca, przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Sygnalizacja położenia	dla czujnika Halla
Przyłącze pneumatyczne	M3
Medium robocze	sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał obudowy	stop aluminium, twardy anodowany
Liczba szczęk	2
Funkcja chwytaka	kątowy
Dokładność powtarzalności	0 do 0,04 mm
Tworzywo obudowy	twardy kuty stop aluminium, anodowany
Zasada działania	dwustronnego działania
Powtarzalność	<= 0,04 mm
Pozycja zabudowy	dowolna

Nr kat.	OT-FESTO032860
EAN-13	4052568229658

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:43